

Camportシリーズ

新製品

近日発売

CAMPORTビデオコンバータ

概要

- Camera LinkおよびNTSC/PALカメラから標準GigE、USB3、CXPポートへの接続
- 超低レーテンシーおよびジッター
- Sphinx SDK同梱
- GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress、GenICam標準に準拠
- スタンダード (ハウジング付き) および OEM (ハウジング無し) バージョン
- 標準温度範囲 (0°C ~ +70°C) および拡張温度範囲 (-40°C ~ +85°C) 対応 (選択モデル)



GEN<i>i</i>CAM



Camport SDTV2GigE

PAL/NTSCからGIGE VISIONへのコンバータ

概要

- 1台のNTSC/PALカメラから標準GigEポートへの接続
- Sphinx SDK同梱
- GigE VisionおよびGenICam標準に準拠
- 標準温度範囲 (0°C ~ +70°C) および拡張温度範囲 (-40°C ~ +85°C) 対応



Camport CL2GigE

CAMERALINKからGIGE VISIONへのコンバータ

概要

- 1台のBaseコンフィギュレーション Camera Linkカメラから標準GigEポートへの接続
- Sphinx SDK同梱
- GigE VisionおよびGenICam標準に準拠
- 標準温度範囲 (0°C ~ +70°C) および拡張温度範囲 (-40°C ~ +85°C) 対応



Camport SDTV2USB3

PAL/NTSCからUSB3 VISIONへのコンバータ

概要

- 1台のNTSC/PALカメラから標準USB3ポートへの接続
- Sphinx USB3 Vision SDK同梱
- USB3 VisionおよびGenICam標準に準拠



Camport CL2USB3

CAMERALINKからUSB3 VISIONへのコンバータ

概要

- BaseコンフィギュレーションCamera Linkカメラから標準USB3ポートへの接続
- Sphinx USB3 Vision SDK同梱
- USB3 VisionおよびGenICam標準に準拠



Camport CL2CXP3

CAMERALINKからCOAXPRESSへのコンバータ

概要

- 1台のBaseコンフィギュレーション Camera Linkカメラから標準CoaX-Pressフレームグラバへの接続
- CoaXPressおよびGenICam標準に準拠



ハウジング付きはスタンダードバージョン、ハウジング無しはOEMバージョンとなります。



スタンダードバージョン



OEMバージョン

REVOX
Solutions by Photon

販売代理店

代理店

レボックス株式会社
Revox, Inc.
www.revox.jp

(MVC部 横浜営業所) 〒222-0033
神奈川県 横浜市港北区新横浜2-17-19
AR新横浜ビルディング4F
Tel: 045-548-8172

Ver. E2-1806

EURESYS™
Excellence in vision

詳細については www.euresys.com をご覧ください