Picoloシリーズ

標準PAL/NTSCカメラおよび ハイディフィニション1080Pカメラ用の ビデオキャプチャーカード

概要

- 標準カメラと互換性があるPCI/PCIeビデオキャプチャーカード
- コンポジットおよびSビデオ信号のサポート(一部モデル)




Picolo Alert PCIe

最大16台の標準PAL/NTSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIEビデオキャ プチャカード

概要

- ・ブラケットに4つのBNCコ ネクタ、3台のVEBモジュー ルで16個まで拡張可能(別売)
- ・PCle x1 バス
- ・ 共有ビデオデコーダー16 個、1秒あたり画像100/120 枚(1秒あたり200/240フィ ールド)



- メラの間で高速切替 ビデオ入力ごとに独立してプログラム可能なフレームレ
- ートおよび画像取り込みパラメータ

Picolo Pro 2 (PCIおよびPCIe)

標準PAL/NTSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIおよびPCIEビデオキャプ チャーカード

概要

- ・ ブラケットに4つのBNCコ ネクタ
- 32 ビット 33 MHz PCI バス
- ・ビデオデコーダ1個、1秒あ たり画像25/30枚(1秒あた り50/60フィールド)
- ・ 最大4台のカメラ間で高速切替
- PCIバージョンとPCIeバージョンあり




Picolo (PCIおよびPCIe)

標準PAL/NTSCカメラ用BNC/Sビデオコネクタ付きPCIおよびPCIEビデオ キャプチャーカード

概要

- BNC、DB9およびSビデオコ ネクタ
- 32-bit 33 MHz PCI バスまた は PCle x1 バス
- コンポジットまたはセパレー トビデオ(Sビデオ)信号の取 り込み



• PCIバージョンとPCIeバージョンあり

Picolo Junior 4

標準PAL/NTSCカメラ用BNCコネクタ4個付きPCIビデオキャプチャーカード

- ・ブラケットに4つのBNCコ ネクタ
- 32 ビット 33 MHz PCI バス
- ・ビデオデコーダ1個、1秒あ たり画像25/30枚(1秒あた り50/60フィールド)
- 最大4台のカメラ間で切替



Picolo HD 3G DVI

3G 60FPS HDMI / DVI 高精細1080P ビデオキャプチャーカード

- DVI、Y/Pr/Pb、Sビデオ、CVBSの 各ビデオソースから動画と音声を キャプチャ
- HD 1920x1080p 50/60
- SD 525i60、625i50
- 16本の汎用I/Oライン
- PCle (2.0) Gen2 x1 バス





代理店 レボックス株式会社 Revox, Inc. www.revox.jp

(MVC部 横浜営業所) 〒222-0033 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-17-19 AR新横浜ビルディング4F Tel: 045-548-8172